



Komora do montażu naściennego zgodna ze standardem niemieckim wyposażona w dwubiegunowe blokady zacisków oraz jeden kołnierz (1 kołnierz z wybitymi elementami oraz 1 kołnierz z dławikami kablowymi szybkiego montażu).

Klasa Izolacji	II	Kolor	Szary RAL 7035
Śred. zewn. LxHxD (mm)	298x420x140	Ochrona IP	IP65
Montaż	Montaż naścienny	Odporność na wstrząsy	IK07
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Blok zaciskowy N (mm ²)	(3x25)+(10x10)
Blok zaciskowy T (mm ²)	(3x25)+(10x10)	Liczba modułów EN 50022	24 (12X2)
Próba rozżarzonym drutem	750 °C	Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Electrocod	0321
Twardość kulkowa	70 °C	Biegun 1 (mm ²)	N (3x35) + (10x10)
Biegun 2 (mm ²)	E (3x35) + (10x10)		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

