

Product Data Sheet

GW42202

Seria 42 RV



Wodoszczelna obudowa do zastosowań awaryjnych i specjalnych z szyną DIN. Jest dostępna w kolorze czerwonym RAL 3000 lub szarym RAL7035. Dzięki możliwości do rozbijania szybki, dostępny jako akcesorium, maskownicy z możliwością plombowania i materiałem bezhalogenowym idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach ogólnodostępnych.

Prąd znamionowy (A)	125	Klasa Izolacji	II
Kolor	Czerwony RAL 3000	Wzrost. zewn. LxHxD (mm)	180x180x100
Ochrona IP	IP55	Montaż	Montaż na szynie
Materiał	Technopolimerowy	Odporność na wstrząsy	IK08
Prąd cewki (V)	400	Próba rozładowanym drutem	650 °C
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	0321	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowa	750 V
Moc rozpraszalna (W)	18	Liczba modułów EN 50022	8



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C

HF

HALOGEN FREE

Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice