



Wodoszczelna obudowa RAL 3000 do systemów awaryjnych z otworem Ø22, kompatybilna z przyciskami chwilowymi, przełącznikami i wskaźnikami serii 74 PS. Dzięki młotkowi do rozbijania szybki, dostępnemu jako akcesorium, maskownicy z możliwością plombowania i materiałom bezhalogenowym idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach ogólnodostępnych.

Prąd znamionowy (A)	125	Klasa Izolacji	II
Kolor	Czerwony RAL 3000	Śred. zewn. LxHxD (mm)	108x180x100
Ochrona IP	IP55	Montaż	Montaż naścienny
Materiał	Technopolimerowy	Odporność na wstrząsy	IK08
Prąd cewki (V)	400	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	0321	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowa	750 V
Liczba modułów EN 50022	4		



## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

650 °C



-25 +60 °C



Bezhalogenowe  
zgodnie z normą EN  
50267-2-2



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

