



Wodoszczelna obudowa do zastosowań awaryjnych i specjalnych z szyną DIN. Jest dostępna w kolorze czerwonym RAL 3000 lub szarym RAL7035. Dzięki młotkowi do rozbijania szybki, dostępnemu jako akcesorium, maskownicy z możliwością plombowania i materiałom bezhalogenowym idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach ogólnodostępnych.

Prąd znamionowy (A)	125	Klasa Izolacji	II
Kolor	Szary RAL 7035	Śred. zewn. LxHxD (mm)	180x180x100
Ochrona IP	IP55	Montaż	Montaż naścienny
Materiał	Technopolimerowy	Odporność na wstrząsy	IK08
Prąd cewki (V)	400	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	0321	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowe	750 V
Moc rozpraszalna (W)	18	Liczba modułów EN 50022	8



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C

HF

Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

