






Produkty z serii 44 CE stanowią wodoszczelne puszki instalacyjne do montażu natynkowego zgodnie z normami EN 60670-1 (CEI 23-48) oraz IEC 60670-22 (CEI 23-94) oraz wykonane z technopolimerów o wysokiej wytrzymałości. W tej serii produktów znajdują się wersje o stopniu ochrony IP44, IP55, IP56 z gładkimi ściankami lub wyposażone w dławiki kablowe do szybkiego montażu oraz różne rodzaje pokrywy: załepiająca / przezroczyste, wklęsła / płaska, wciskana / wkręcane (wykonane z tworzywa sztucznego, również wkręcane na 1/4 obrotu, lub wykonane z metalu). Produkty dostępne są w wykonaniu z wielu rodzajów materiałów samogasnących (do 960 °C w próbie rozżarzonego drutu). Nadają się do przytoczonego zwykłych, do zastosowań specjalnych, a także do zastosowań przemysłowych.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Szary RAL 7035
Ochrona IP	IP56	Materiał	Technopolimerowy GWPLAST 75
Oporność na wstrząsy	IK08	Wymiary wewnętrzne LxHxD (mm)	300x220x180
Maks. Ø otworów, możliwa	48 mm	Łruby pokrywy (liczba i typ)	4 izolacja, plombowane, na zawias
Zastosowanie	Do zastosowań specjalnych	Próba rozżarzonego drutem	960 °C
Pokrywa	Gładka wkręcana	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Electrocod	02211	Twardość kulkowa	85 °C
Moment dokręcania moment dokręcania łruby	1.8 Newton/Meter	Łciany	Gładki
Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia izolacji	GW44621, GW44622		



DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP56

IK
IK08

GWT
960 °C



STANDARDS/APPROVALS

