

Product Data Sheet

GW84205


Seria 68 ACS




Wielofunkcyjne reflektory szerokostrumieniowe wykonane z odlewanego pod ciśnieniem aluminium, malowanego proszkowo powłoką poliestrową, do zastosowań przenośnych na wsporniku rurowym. Optyka w 99,85% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium. Paski szkła hartowane o grubości 5 mm. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Odpowiednie do użytku z lampami halogenowymi. Wyposażone w ochronną osłonę z drutu oraz przewód typu H07RN-F o przekroju 3x1,5mm² długości 5 m z wtyczką IEC 309 2P+E 200-250V IP67

Zastosowanie	Zewnętrzny	Typ Zastosowanie	Przenośny
Ochrona IP	IP55	Odporność na wstrząsy	IK10
Klasa Izolacji	I	Minimalna odlegość od oświetlonego obiektu	1.4 m
Masa (kg)	4.8	Kolor	Szary grafitowy
Oprawa roboczy	4.3 A	Maksymalna Moc	1000 W
Trzonek lampy	R7s	Różnorodność światła	HD
Klasa sprawności kompatybilnych lamp	C ÷ B	Optyka	Optyka symetryczna - ULOR: < 0% 0%
Electrocod	2424		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK10



STANDARDS/APPROVALS

