



Kompletny, uniwersalny system obudów moduowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiające spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	Do przycisku	Liczba zespołów	12
Kolor	Szary RAL 7035	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Boczny Wejście	4xØ 23	Górny Wejście	3xØ 23
Dolny Wejście	3xØ 23	Ochrona IP	IP66
Klasa Izolacji	II	Odporność na wstrząsy	IK07
Łaty pokrywy	Stal nierdzewna	Moment dokręcania moment dokręcania łaty	0.8 Newton/Meter
Łaty zewn. LxHxD (mm)	264x171x65	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	(EN 60670-1)
Montaż Temperatura	-25 +60 °C	Electrocod	0212



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



Wymienne przy użyciu narzędzia

IP

IP66



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 03/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice