


Light pliable conduits FK9 range, made of PVC, classification 22212, available in six diameters, from 16 to 50 mm, with or without cable puller, colour grey RAL 7035. Suitable for electrical and/or data transmission systems. Recommended for concealed installation in vertical walls or ceilings. The FK9 conduits comply with the standards EN 61386-1 and EN 61386-22.

Kolor	Szary RAL 7035	Materiał	PCW
Typ	bez pilota	Ø przewodów (mm)	16
Próba rozrzużonym drutem	960 °C	odporno?? na ?ciskanie	2 (Jasny- 320 N)
odporno?? na uderzenia	2 (Lekki - 320 N)	odporno?? na zginanie	2 (Gi?tkie)
Elektryczny Charakterystyka	2 (Z izolacj? elektryczn?)	Zabezpieczenie przed dost?pem cia? sta?ych bez wyposa?enia dodatkowego	0
Zabezpieczenie przed dost?pem wody	0	odporno?? przed korozj?	PCW naturalnie odporne na korozj?
Ognioodporno??	1 (Nierozprzestrzeniaj?ce ognia)	Zabezpieczenie przed dost?pem cia? sta?ych ze z??czem GF	4
Norma	EN 61386-1 EN 61386-22	Klasyfikacja	22212

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

STANDARDS/APPROVALS

