




Opaski kablowe wykonane z materiału PA66, bezhalogenowego.. Dostępne w 13 rozmiarach od 2,4x75 do 9x914mm.. Uzupełnienie serii stanowi również: wysoko wytrzymałe opaski przewodów, opaski kablowe otwierane, oczkowe i opaski kablowe z tabliczkami opisowymi..

Kolor	Czarny	Wymiary LxH (mm)	2.5x96
Materiał	Poliamid 66 zmodyfikowany węglenem	Naprężenie rozciągające (daN)	8
Zacisk uchwyt zacisku Ø	2-19 mm	Próba rozwarzonym drutem	650 °C
lampy	Do wysokich obciążeń?	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	3640	Norma	EN 62775
Korozyjność oparów	< 5%	Niepalamo zgodnie z UL 94	V2
Wskaźnik granicznej zawartości tlenu	29%	Montaż Temperatury	-5 +60 °C
Zakres temperatur pracy regulacji	-40 °C +80 °C (maks. skoki 135 °C)		



DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2



-5 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice