



The wall-mounted I-ON charging stations are the JOINON solutions for public and semi-public access, designed for charging electric vehicles and to withstand any wear including impacts, stress, vandalism and atmospheric agents. They are the first and only on the market guaranteed with a IP55 protection rating. The special design allows the units to be adapted into any urban context and parking configuration, with a targeted focus on the user experience of drivers. They are available with standard JoinOn graphics, which may be customised on request.

WEJŚCIE		-	Nr gniazda/wtyczki (Typ)	2 (gniazdo wandaloodporne typ 2 z żaluzją)
Listwy zaciskowe	2 x (5 x 10 mm ²)	Aktywacja ładowania		Zarządzanie zdalne za pośrednictwem OCPP 1.6J
Prąd roboczy	64 A	HMI		Wyświetlacz LED RGB i TFT
Moc całkowita	44 Kilowatt	Łączność		LAN,WIFI,4G
WYJŚCIE		-	INFORMACJE MECHANICZNE	-
Prąd wyjściowe	400 V	Montaż i instalacja		Montaż naścienny
Kolor	Szare, górna część RAL 7011	Akumulatory maks.		22 kW per socket
Materiał	Arkusze blachy stalowej	Ochrona termiczno-magnetyczna		Obecnie niedostępny
Obróbka zewnętrzna	Ochrona przed korozją i graffiti	Typ ochrony różnicoprądowej		Obecnie niedostępny
Ochrona IP	IP55	Miernik zasilania		Tak (typ MID)
Odporność na wstrząsy	IK10	Kontrola upływu DC		Obecnie niedostępny
Temperatura pracy	-25 +50 °C	(Auto)restart zabezpieczeń elektrycznych		Obecnie niedostępny
Dostosowania	Tak (przód)			

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK10

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice