




Seria wolnostojących, naściennych oraz pustych, samonożnych skrzynek przewidzianych do montażu osprzętu modułowego Chorus.. Skrzynki wolnostojące oraz naścienne są dostępne w kolorze białym oraz czarnym i wymagają uzupełnienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonożne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostępne są w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadają przetłoczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczystą membranę odporną na działanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonożne przystosowane są do mocowania zacisku uziemienia..

Opis	4 zespoły	Kolor	Czarny satynowy
Charakterystyka	Bezhalogenowy	Wspornik	GW16804
Odpowiedni do płyt	Jeden	Moment dokręcania moment dokręcania ?rub	0.8 Newton/Meter
Wzrost. zewn. LxHxD (mm)	140x90x46	Próba rozciąganiem drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	(EN 60670-1)
Montaż Temperatura	-5 +60 °C	Electrocod	0212

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY

**HF**  
HALOGEN FREE

**GWT**

650 °C



70 °C



## STANDARDS/APPROVALS

