



Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymogów bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Kolor	Szary RAL 7035	Liczba otworów do wybicia Ø23	1 po bokach / 1 na dole
Liczba otworów Ø 23 z dławikiem kablowym	1	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP40	Klasa Izolacji	II
Śruby pokrywy	Stal odporna na korozję	Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 Newton/Meter
Śred. zewn. LxHxD (mm)	64x80x59	Prąd wyjściowe	230 V ac
Natężenie dźwięku	70 dB (w odległości 1 m)	Impulsy częstotliwości dźwięku	1 Hz
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 62080	Montaż Temperatury	-25 +60 °C
Electrocod	0132		



DIMENSIONAL


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

