




Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiającym spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań w trudnych warunkach atmosferycznych..

|  |                            |                       |                                |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Opis                                     | 4 zespoły                  | Kolor                 | Szary RAL 7035                 |
| Drzwiczki lampy                          | Z membran?                 | Kolor drzwi           | Przezroczysty                  |
| Liczba otworów do wybicia Ø23            | 8 po bokach / 1 na spodzie | Typy wybitych otworów | Wymienne przy użyciu narzędzia |
| Ochrona IP                               | IP55                       | Klasa Izolacji        | II                             |
| Odporność na wstrząsy                    | IK07                       | Grubość pokrywy       | Stal nierdzewna                |
| Moment dokręcania moment dokręcania ?rub | 0.8 Newton/Meter           | Red. zewn. LxHxD (mm) | 132x82x65                      |
| Próba rozróżnionym drutem                | 650 °C                     | Twardość kulkowa      | 70 °C                          |
| Norma                                    | (EN 60670-1)               | Montaż Temperatury    | -25 +60 °C                     |
| Electrocod                               | 0212                       |                       |                                |



### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



Wymienne przy użyciu narzędzia

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

