



Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiającą spełnianie wysokich wymogów bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	4 moduły + 2 moduły DIN	Kolor	Szary RAL 7035
Drzwiczki lampy	Szytywne	Kolor drzwi	Przezroczysty przydymiony
Liczba otworów do wybicia Ø23	10 po bokach / 2 na dole	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP40	Klasa Izolacji	II
Odporność na wstrząsy	IK07	sterowania	Moduł 2 x 2
Układ wstępny przedziału	1	Typ komory	GP
Liczba SYSTEM Moduły	4	Liczba szyn DIN Moduły	2
Charakterystyka	Bezhalogenowy	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna
Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 Newton/Meter	Śred. zewn. LxHxD (mm)	132x132x95
Moc rozpraszalna (W)	13	Prąd wyjściowe	400V ac
Prąd znamionowy (In)	32 A	Napięcia izolacji (Ui)	750 V
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 - EN 606960670-24	Montaż Temperatury	-25 +60 °C
Electrocod	0212		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40



IK
IK07



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

