



Kompletny, uniwersalny system obudów modu?owych, doskonale integrowalny z produktami z serii do u?ytku domowego SYSTEM i umo?liwiaj?cy spe?nianie wysokich wymogów bezpiecze?stwa instalacji montowanych w ?rodowiskach mieszkalnych, handlowych i uprzemys?owionych.. Seria produktów COMBI 27 dost?pna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowa? zewn?trznych nara?onych na dzia?anie skrajnych warunków atmosferycznych..

Ochrona IP	IP55	Klasa Izolacji	II
?red. zewn. LxHxD (mm)	72x88x106	regulacji dzia?ania	12 m
Regulacja czasu trwania	10 sek. - 12 min.	Próg czasu trwania	3 - 100 luksów
Próba roz?arzonym drutem	650 °C	Twardo?? kulkowa	70 °C
Norma	EN 60669-2 za?.	Monta? Temperatury	-20 +40 °C
Electrocod	0143		



## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55



II

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice