





Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymogów bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	Gniazdo elektryczne 2P+E - 13A	wyjściowe	250 V ac
Kolor	Szary RAL 7035	Liczba otworów do wybicia Ø23	3 po bokach / 1 na dole
Liczba otworów Ø 23 z dławikiem kablowym	1	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP40	Klasa Izolacji	II
Charakterystyka	Norma brytyjska	Śruby pokrywy	Stal odporna na korozję
Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 Newton/Meter	Śred. zewn. LxHxD (mm)	66x82x55
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	IEC 60884-1	Montaż Temperatury	-25 +60 °C
Electrocod	0131		



DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

UK
CA

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice