Product Data Sheet

GW40162

Seria 40 CDi

Komora do monta?u podtynkowego zgodna ze standardem niemieckim przeznaczona do ?cian gipsowych, wyposa?ona w dwubiegunowe blokady zacisków.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	RAL 9003 bia?y
Ochrona IP	IP40	Monta?	Obudowy do monta?u podtynkowego
Moc rozpraszalna (W)	19	Odporno?? na wstrz?sy	IK08
Drzwiczki Kolor	Pusty	Blok zaciskowy N (mm²)	(2x25)+(6x16)+(16x10)
Blok zaciskowy T (mm²)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	Liczba modu?ów EN 50022	24+4 (12x2)
Próba roz?arzonym drutem	850 °C	Do ?cian	P?yta kartonowo-gipsowa
Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Electrocod	0320	Twardo?? kulkowa	70 °C
Biegun 1 (mm²)	N (2x25)+(6x16)+(16x10)	Biegun 2 (mm²)	E (1x25)+(3x16)+(14x10)

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

II (zgodnie z normami IEC 61140)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

850 °C

-15 ÷ +60°C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice