



Seria wolnostojących, naściennych oraz pustych, samonożnych skrzynek przewidzianych do montażu osprzętu modułowego Chorus.. Skrzynki wolnostojące oraz naścienne są dostępne w kolorze białym oraz czarnym i wymagają uzupełnienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonożne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostępne są w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadają przetłoczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczystą membranę odporną na działanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonożne przystosowane są do mocowania zacisku uziemienia..

Opis	2 miejsca	Kolor	Szary RAL 7035
Liczba otworów do wybicia Ø23	3 po bokach / 1 na dole	Liczba otworów Ø 23 z dławikiem kablowym	1
Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia	Ochrona IP	IP40
Klasa Izolacji	II	Odporność na wstrząsy	IK07
Grubość pokrywy	Stal odporna na korozję	Moment dokręcania moment dokręcania grub	0.8 Newton/Meter
Grubość zewn. LxHxD (mm)	66x82x56	Próba rozciąganiem drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	(EN 60670-1)
Montaż Temperatury	-25 +60 °C	Electrocod	0212

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP40

IK07

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS