




Seria wolnostojących, naściennych oraz pustych, samonożnych skrzynek przewidzianych do montażu osprzętu modułowego Chorus.. Skrzynki wolnostojące oraz naścienne są dostępne w kolorze białym oraz czarnym i wymagają uzupełnienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonożne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostępne są w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadają przetłoczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczystą membranę odporną na działanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonożne przystosowane są do mocowania zacisku uziemienia..

Opis	2 miejsca	Kolor	Szary RAL 7035
Liczba otworów do wybicia Ø23	3 po bokach / 1 na dole	Liczba otworów Ø 23 z dławikiem kablowym	1
Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia	Ochrona IP	IP55
Klasa Izolacji	II	Odporność na wstrząsy	IK07
Żruby pokrywy	Stal nierdzewna	Moment dokręcania moment dokręcania Żrub	0.8 Newton/Meter
Żred. zewn. LxHxD (mm)	66x82x69	Próba rozwarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	(EN 60670-1)
Montaż Temperatury	-25 +60 °C	Electrocod	0212

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



IK

GWT



IP55

IK07

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

