




Seria wolnostojących, naściennych oraz pustych, samonośnych skrzynek przewidzianych do montażu osprzętu modułowego Chorus.. Skrzynki wolnostojące oraz naścienne są dostępne w kolorze białym oraz czarnym i wymagają uzupełnienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonośne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostępne są w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadają przetłoczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczystą membranę odporną na działanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonośne przystosowane są do mocowania zacisku uziemienia..

Opis	3 zespoły	Kolor	Satynowa biel
Charakterystyka	Bezhalogenowy	Wspornik	GW16803
Odpowiedni do płyt	Jeden	Moment dokręcania moment dokręcania 1/rub	0.8 Newton/Meter
Wzrost. zewn. LxHxD (mm)	118x90x46	Próba rozwarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	(EN 60670-1)
Montaż Temperatura	-5 +60 °C	Electrocod	0212

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

HF
HALOGEN FREE

GWT

650 °C



70 °C



STANDARDS/APPROVALS

