




Seria wolnostojących, naściennych oraz pustych, samonożnych skrzynek przewidzianych do montażu osprzętu modułowego Chorus.. Skrzynki wolnostojące oraz naścienne są dostępne w kolorze białym oraz czarnym i wymagają uzupełnienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonożne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostępne są w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadają przetłoczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczystą membranę odporną na działanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonożne przystosowane są do mocowania zacisku uziemienia..

Opis	4 zespoły	Kolor	Czarny satynowy
Charakterystyka	Bezhalogenowy	Wspornik	GW16804
Odpowiedni do płyt	Jeden	Moment dokręcania moment dokręcania ʔrub	0.8 Newton/Meter
ʔred. zewn. LxHxD (mm)	140x90x46	Próba rozwarzonym drutem	650 ʔC
Twardość kulkowa	70 ʔC	Norma	(EN 60670-1)
Montaż Temperatury	-5 +60 ʔC	Electrocod	0212

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

HF
HALOGEN FREE

GWT

650 ʔC



70 ʔC



STANDARDS/APPROVALS

