


Uchwyty ramek przeznaczone do montażu osprzętu modułowego Chorus wykonane są z technopolimeru i charakteryzują się żebrowaniem wzmacniającym konstrukcję i zapewniającym wysokie parametry robocze.. Seria produktów obejmuje wersje przeznaczone do montażu z ramkami do puszek kwadratowych i objętości do 12 modułów, wersje do montażu z ramkami o standardzie międzynarodowym do puszek okrągłych/kwadratowych oraz wersje do montażu na szynie DIN.. Nadają się do zastosowania z puszkami do montażu podtylnkowego oraz natynkowego i są wyposażone w system mocowania na śrubach lub elementach sprzęgających.. Praktyczny system do montażu/demontażu osprzętu modułowego Chorus z uchwytów ramek umożliwia również montaż osprzętu z modułami w układzie 1/2, 1, 2 oraz 3.

Opis	6 zespołów	Charakterystyka	Bezhalogenowy
Mocowanie	Ze śrubami (nie zawarte w zestawie) w poziomie, odl. między otworami 2x57mm	Do puszek	6 modułów standard francuski
Próba rozżarzoną drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	(EN 60669-1)	Electrocod	0210

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

HF
HALOGEN FREE

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 18/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice