




Seria wolnostojących, naściennych oraz pustych, samonośnych skrzynek przewidzianych do montażu osprzętu modułowego Chorus.. Skrzynki wolnostojące oraz naścienne są dostępne w kolorze białym oraz czarnym i wymagają uzupełnienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonośne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostępne są w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadają przetłoczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczystą membranę odporną na działanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonośne przystosowane są do mocowania zacisku uziemienia..

| | | | |
|--|------------------|------------------------|---------------|
| Opis | 6 zespołów | Kolor | Satynowa biel |
| Wspornik | GW16806 | Odpowiedni do płytek | Jeden |
| Moment dokręcania moment dokręcania śrub | 0.8 Newton/Meter | Śred. zewn. LxHxD (mm) | 181x90x69 |
| Próba rozżarzonym drutem | 650 °C | Twardość kulkowa | 70 °C |
| Norma | (EN 60670-1) | Electrocod | 0122 |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice