



Szeroki zakres przebieżności, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: białej, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz białej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułów: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamy ramek instalacyjnych Chorus..

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| kategoria   | Zasilanie USB                     | Kolor  | Białe  |
| Zasilanie wyjściowe   | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz         | Norma  | IEC 62368-1:2018; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3 |
| Zaciski okablowania   | Zestaw                            | Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm <sup>2</sup> ) | min. 1 - max. 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm <sup>2</sup> ) | min. 1 - max. 1,5 mm <sup>2</sup> | Materiał   | Technopolimerowy                             |
| Electrocod  | 0144                              |  |  |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice