



Szeroki zakres przebieżności, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: białej, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz białej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułów: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamą ramek instalacyjnych Chorus..

Opis	Zasilanie	Kolor	Bieżący
Napięcie wyjściowe	12V dc	Maks. prąd w zestawie	300 mA
Ochrona IP	IP20	Norma	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Zaciski okablowania	Zestaw	Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm ²)	min. 0,5 - maks. 1,0
Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm ²)	min. 0,5 - maks. 1,0	Wymiary LxHxD (mm)	52x33x17
Electrocod	0510		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

CE