



Szeroki zakres przełączników, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: błyszczącej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz błyszczącej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamą ramek instalacyjnych Chorus..

|                  |                  |                         |                        |
|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| kategoria        | Wymienny symbol  | Typ                     | Podświetlany           |
| Kolor            | Przezroczysty    | Norma                   | (EN 60669-1)           |
| Twardość kulkowa | 125 °C           | Próba rozżarzoną drutem | 850 °C                 |
| Odpowiedni dla   | Obsługa ogólna   | Symbol                  | Ściemniacz zwiększanie |
| Materiał         | Technopolimerowy | Electrocod              | 0130                   |

## DIMENSIONAL

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

