



Szeroki zakres przełączników, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: błyszczącej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz błyszczącej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamą ramek instalacyjnych Chorus..

|  |                 |   |                                      |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|
| kategoria  | Ściemniacze     | Materiał  | Technopolimerowy                     |
| Liczba modułów Moduły  | 1               | Zasilanie wyjściowe   | 230V ac - 50 Hz                      |
| Rozkaz   | Obrotowy        | Kolor LED   | Bursztynowy                          |
| Kolor  | Czarny satynowy | Zaciski okablowania   | Ze śrubą                             |
| Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm <sup>2</sup> ) | Max. 1,5        | Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm <sup>2</sup> ) | Max. 2,5                             |
| Transf. elektr. z lampami halogenowymi 12Vac                     | 10 ÷ 160 W      | Lampy żarowe/halogenowe 230 V                                 | 10 ÷ 160 W                           |
| Lampy LED 230 V  | 4 ÷ 160W        | Norma   | EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU |

## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 10/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice