



Wiring devices system characterized by its profile and shape inspired to the Chorus family feeling. Wide range of plates with an Italian design, articulated into two families, GEO and LUX cover plates, available in many materials and finishes. The range is available in three colors: glossy white, satin black, painted titanium and fits in 3x3 inches (1-gang) and 3x6 inches (2-gang) British Standard boxes. Range expandable thanks to the Chorus modular devices.

|   |                                  |  |                                  |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| kategoria   | Przebieżnik DP                   | Typ  | Podświetlany                     |
| Przycisk  | Z kłosem                         | Kolor  | Czarny                           |
| Opis  | 2P - 20A                         | wyjściowe  | 250 V ac                         |
| Norma   | (EN 60669-1)                     | Rezystancja przy napięciu probierczym            | 2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę |
| Rezystancja izolacji                                | > 5 Momów                        | Zaciski okablowania                              | Zestaw                           |
| Wydłużona praca (liczba zmian położenia)            | 40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6 | Twardość kulkowa                                 | 125 °C                           |
| Próba rozwarzonym drutem                            | 850 °C                           | Uchwyt zacisku na trakcji kablowej               | > 50 N                           |
| Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²) | min. 2,5 - maks. 6               | Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²) | min. 2,5 - maks. 6               |

## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

