



Wiring devices system characterized by its profile and shape inspired to the Chorus family feeling. Wide range of plates with an Italian design, articulated into two families, GEO and LUX cover plates, available in many materials and finishes. The range is available in three colors: glossy white, satin black, painted titanium and fits in 3x3 inches (1-gang) and 3x6 inches (2-gang) British Standard boxes. Range expandable thanks to the Chorus modular devices.

kategoria	Przebieżnik DP	Typ	Podświetlany
Przycisk	Z kloszem	Symbol	45A
Kolor	Czarny	Opis	2P - 45A
wyjściowe	250 V ac	Norma	(EN 60669-1)
Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę	Rezystancja izolacji	> 5 Momów
Zaciski okablowania	Ze śrub?	Wytrzymała praca (liczba zmian położenia)	40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6
Twardość kulkowa	125 °C	Próba rozwarzonym drutem	850 °C
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N	Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 6 - maks. 16
Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 6 - maks. 16		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

