



Wiring devices system characterized by its profile and shape inspired to the Chorus family feeling. Wide range of plates with an Italian design, articulated into two families, GEO and LUX cover plates, available in many materials and finishes. The range is available in three colors: glossy white, satin black, painted titanium and fits in 3x3 inches (1-gang) and 3x6 inches (2-gang) British Standard boxes. Range expandable thanks to the Chorus modular devices.

kategoria	Wy??cznik jednokierunkowy	Typ	1 zesp??
Przycisk	Neutralny	Kolor	Czarny
Opis	1P - 16AX	wyj??ciowe	250 V ac
Moc znamionowa lamp LED 230V	200 W	Norma	(EN 60669-1)
Rezystancja przy napi??ciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minut?	Rezystancja izolacji	> 5 Mom??w
Zaciski okablowania	Ze ??rub??	Wyd??u?ona praca (liczba zmian po??o?enia)	40,000 przy In 250 V AC cos??=0,6
Twardo?? kulkowa	125 °C	Pr??ba roz??arzonym drutem	850 °C
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N	Zakres dokr??cenia zacisku przewody elastyczne (mm??)	min. 0,75 - maks. 2x4
Zakres dokr??cenia zacisku przewody sztywne (mm??)	min. 0,5 - maks. 2x2,5		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

