






Szeroki zakres przebieżności, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: białej, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz białej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamy ramek instalacyjnych Chorus..

kategoria	Gniazdo elektryczne TV/SAT	Opis	Bezpořadni
Kolor	Biały tytan	Tęmienny	0 dB
Impulsy	5-2400 MHz	Ekranowanie	Klasa A
Do przyłącza lampy	Fale	Norma	IEC 61169-24
Liczba modułów Moduły	2	Mocowanie kabli	Obsługiwany cieniowo
Obudowa	Korpus z tworzywa sztucznego	Electrocod	0131
Materiał	Technopolimerowy		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 03/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice