




Szeroki zakres przeźczników, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: białej, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz białej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamy ramek instalacyjnych Chorus..

kategoria	ciemniacze	Kolor	Biały tytan
Zaciski okablowania	Zebrany	Norma	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU
Zasilanie wyjściowe	230V ac - 50/60 Hz	Zakres dokrojenia zacisku przewody elastyczne (mm ²)	Max. 1,5
Zakres dokrojenia zacisku przewody sztywne (mm ²)	Max. 2,5	Liczba modułów Moduły	2
Lampy żarowe/halogenowe 230 V	40 ÷ 300W	Lampy LED 230 V	5 ÷ 150W (maks. 10 lamp)
Lampy halogenowe 12Vac z uzwojeniem transf.	40 ÷ 300W	Lampy LED 12Vac z elektronicznym transf.	40 ÷ 300W (maks. 2 transf.)
Kolor LED	Pomarańczowy	Electrocod	0141
Materiał	Technopolimerowy		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice