



Szeroki zakres przebiegów, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazdo do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: białej, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz białej kościelnej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamy ramek instalacyjnych Chorus..

kategoria	ciemniacze	Materiał	Technopolimerowy
Liczba modułów Moduły	1	Zasilanie wyjściowe	230V ac - 50 Hz
Rozkaz	Obrotowy	Kolor LED	Bursztynowy
Kolor	Biały/tytan	Zaciski okablowania	Złoty
Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm ²)	Max. 1,5	Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm ²)	Max. 2,5
Transf. elektr. z lampami halogenowymi 12Vac	10 ÷ 160 W	Lampy żarowe/halogenowe 230 V	10 ÷ 160 W
Lampy LED 230 V	4 ÷ 160W	Norma	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice