




Wireless connected device with Zigbee protocol from the ChoruSmart system that can be with Home Gateway for "CONNECTED SMART HOME" solutions, for residential and small offices, both for new builds and renovations. Zigbee technology is a secure and reliable technology in which data is encrypted and every node in the network ensures reachability across all devices (mesh network).

Układ zasilania	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Połączenia radiowe	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Norma	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, EN 62368-1, EN 303 446-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035, EN 300 328, EN 62479	Długość Temperatury	-5 ÷ +45 °C
Wilgotność względna (bez kondensacji)	Max 93%	Moc wyjściowa Zigbee	10 dBm
Zaciski okablowania	Ze śrubą	Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm ²)	Max. 1,5
Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm ²)	Max. 1,5	kategoria	Zasilacz tablicy EGO Smart
Ochrona IP	IP20	Zasilanie tablicy EGO SMART	Tak
Montaż	Wbudowany lub z obsługą ChoruSmart z modulem zaślepiającym GW1x750, wewnątrz puszki zasilanej tablicy EGO Smart		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

