


The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. Colour and finiture: glossy white, bright and versatile
Ideal for flush-mounting solutions (for rectangular or square boxes), surface-mounting solutions, and for special applications. The range includes commands, socket- outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

kategoria	Zasilania	Opis	2x2P+E 16A Podwójne natężenie
Kolor	Biały	wyjściowe	250 V ac
Przepust uziemiający	-	Norma	Angielski
Charakterystyka	Z osłonami przed dziećmi	Do sworznie wtyczki	Ø 4 / 5 mm
Zaciski okablowania	Ze śrubą	Typ	P17-11
Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę	Wydłużona praca (liczba zmian położenia)	10,000 przy In 250 V AC cosφ=0,8
Twardość kulkowa	125 °C	Próba rozżarzoným drutem	850 °C
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N	Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm ²)	min. 0,75 - maks. 2x4
Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm ²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Liczba SYSTEM Moduły	2
Materiał	Technopolimerowy	Electrocod	0131

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

