



The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black, elegant and classy. Ideal for flush-mounted solutions (for rectangular or square boxes), surface-mounted solutions and special applications. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home

kategoria		Nawrotnik	Przycisk	Neutralny
Symbol		-	Kolor	Czarny
Opis		1P - 16AX	wyjściowe	250 V ac
Sygnalizacja zespół		-	Norma	(EN 60669-1)
Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę		Moc znamionowa lamp LED 230V	200 W
Rezystancja izolacji	> 5 Momów		Zaciski okablowania	Ze śrubą
Wydłużona praca (liczba zmian położenia)	40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6		Twardość kulkowa	125 °C
Próba rozżarzonym drutem	850 °C		Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N
Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 0,75 - maks. 2x4		Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5
Liczba SYSTEM Moduły	1		Materiał	Technopolimerowy
Electrocod	0130			

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

