


Seria ASTRID ROUND




Wnętkowe downlighty z mocowaniem sprężynowym. Korpus z płyty stalowej. Reflektor z aluminium. Pochłaniacz temperatury z aluminium. Plastikowy, przezroczysty klosz pryzmatyczny. Źródło światła LED średniej mocy. Dostępne również w wersji awaryjnej.

Zastosowanie	Wewnętrzny	Typ	Awaryjny
Montaż	Obudowy do montażu podtynkowego	Średnica (mm)	200
Odporność na wstrząsy	IK02	Napięcie zasilające	220-240 V - 50/60 Hz
Moc	19 W	Masa (kg)	1.1
Źródło światła	LED	Kolor	Biały
Moc z oprawy (lm)	2000	Ochrona IP	IP20 (przedział optyczny IP40)
Klasa Izolacji	II	Rodzaj napędu	LED sterownika prądu stałego
Temperatura pracy	0 +25 °C	UGR	<=19
Gwarancja	5 lat	Temperatura Barwowa	4000 K (CRI>80)
Rodzaj źródła światła	Dioda LED - Niewymienna	Klasa sprawności wbudowanych diod LED	A ÷ A++
Electrocod	2419	Okres eksploatacji diody LED (L80B50)	50000 h

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK02



IP

IP20 (przedział optyczny IP40)



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

