


Seria AVENUE 1




Oświetlenie uliczne z łącznikiem do słupa (o średnicy 42÷76mm) wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium oraz oprawy technopolimerowej. Podstawa łącznika do słupa jest uchylna, co umożliwia montaż masztowy lub wysięgnikowy. Optyka w 99,85% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Urządzenie przeciwkondensacyjne filcowe. Zdemontowana poliamidowa obudowa na elementy elektryczne z rączką przyspieszającą montaż. Dwubiegunowy zacisk zasilania w podwójnej izolacji do przewodów o przekroju maks. 2,5 mm²; dławik PG 13,5 na kabie o średnicy 6,5÷11,5 mm. Płaska szyba o grubości 4 mm hartowana i pokryta sitodrukiem. Ceramiczna źródło lampowa mocowana na obudowie elementów. Elastyczne kable przyłączeniowe o przekroju 1-1,5 mm² wykonane z silikonu z podwójną izolacją FG4G4. Wersja dwuzakresowa wyposażona w podwójny statecznik na wyjściu i programowalny elektroniczny przełącznik.

Zastosowanie	Zewnętrzny	Ochrona IP	IP65
Odporność na wstrząsy	IK08	Klasa Izolacji	II
Próba rozżarzoną drutem	650 °C	Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.23 m ²
Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m	Regulacja nachylenia	+15° -15°
Masa (kg)	10.4	Kolor	Grafit/Perłowy
Napięcie zasilające	230 V - 50 Hz	Źródło światła	SE-ST
Moc	100 W	Oprawa roboczy	1.2 A
Moc po zredukowaniu	70 W	Trzonek lampy	E40
Zabezpieczenie przedziału optycznego	Płaska szyba	Działanie układu zasilania	Dwuzakresowy
Optyka	Odcinająca - ULOR: 0% 0%	Gwarancja	5 lat
Electrocod	244B		


DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP65



IK

IK08



GWT

650 °C



0.23 m²



1 m

