Product Data Sheet

GW84757

Seria COLOSSEUM

Reflektor szerokostrumieniowy wykonany z odlewanego ci?nieniowo aluminium z ocynkowanym elektrolitycznie uchwytem, malowanym w kolorze oprawy. Posiada stopniow? regulacj? u?atwiaj?c? nakierowywanie strumienia ?wiat?a. Oddzielne przedzia?y optyczny i elektryczny. Front montowany na ?rubach przelotowych P?askie szk?o hartowane o grubo?ci 5 mm. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa Wej?cie zasilania przez d?awik PG13,5 na kabel o Ø 6,5 ÷ 13 mm. Wej?cie przeka?nika bezpiecze?stwa przez d?awik PG 11 na kabel o ?rednicy 7 ÷ 10 mm. Optyka w 99,98% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium. Ramka elementów elektrycznych wykonana ze stali galwanizowanej Trójbiegunowy blok zaciskowy Wersja okablowana z korekcj? wspó?czynnika mocy do u?ytku z odpowiednim uk?adem zasilaj?cym

Zastosowanie	Zewn?trzny	Ochrona IP	IP66
Odporno?? na wstrz?sy	IK09	Klasa Izolacji	I
Maksymalna powierzchnia wystawiona na dzia?anie wiatru	0.25 m²	Powierzchnia boczna wystawiona na dzia?anie wiatru	0.083 m²
Minimalna odleg?o?? od o?wietlonego obiektu	3 m	Masa (kg)	16
Kolor	Szary grafitowy	?ród?o ?wiat?a	MN
Moc	2000 W	Oprawa roboczy	11.3 A
Trzonek lampy	K12s/Kabel	Optyka	Okr?g?a - ULOR: 0% 0%
Wi?zka	Rozproszony - 20°	?wiadectwo wg DIN 18032-3	Zgodny z
Electrocod	2433		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 25/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1