


ESALITE PL




Industrial LED lighting fixture made of die-cast EN AB 46100 aluminium with polyester powder coating. Correct illumination is provided by an optical system composed of different versions of lenses and sealed by an extra-clear tempered glass of 4mm. Silicone gaskets, Goretex breathing and anti-condensation device, waterproof connector for 1.5 mm² cables and stainless steel external screws. Integrated suspension fixing system thanks to a ring made directly in the die-cast aluminium. The die-cast aluminium structure guarantees optimal performance conditions both at Ta25° and Ta50° thanks to specific thermal sizing tests. The correct heat dispersion inside ESALITE is guaranteed by the special passive heat sink with a very low copper content that offers high qualitative and quantitative performances.

| INFORMACJE OGÓLNE | | WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE I ILUMINACYJNE | |
|--|---|--|---|
| Kontekst | Oświetlenie parków i terenów zielonych | Optyka | Narrow 30° |
| Oprawa | Oprawa LED o ?redniej i wysokiej mocy strumienia ?wietlnego | Zunifikowana ocena o?nienia | UGR ? 25 |
| Zastosowanie | Wewn?trzny/Zewn?trzny | Moc z oprawy (lm) | 13300 |
| Unikalny kod cyfrowy (Datamatrix) | Datamatrix | Skuteczno?? (lm/W) | 106 |
| Kolor | Szary RAL 9006 | Temperatura Barwowa | 4000 K |
| Rodzaj ?ród?a ?wiat?a | LED | UGR | CRI>80 |
| Moc | 125 W | Odchylenie standardowe dopasowania kolorów | SDCM = 3 |
| ?ywotno?? LED | L90B10 (Tq 25°) 100000 h; L90B10 (Tq 50°) 55000 h | Klasa ryzyka fotobiologicznego | - |
| Masa (kg) | 8.5 | Norma | EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471 |
| Gwarancja | 5 lat | WŁAŚCIWOŚCI ELETRYCZNE I OŚWIETLENIOWE | |
| Temperatura przechowywania | -25°C ÷ +70°C / HR 10% ÷ 85% | Zasilanie wyj?ciowe | 220-240 V |
| Temperatura robocza | -25°C ÷ +50°C | Pr?d cz?stotliwo?? (Hz) | 50/60 Hz |
| MATERIAŁY | | Sterownik | W zestawie |
| Obudowa | Aluminium odlewane ci?nieniowo | Wska?nik awaryjno?ci sterowników | F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq50°C |
| Typ os?ony | P?askie szk?o hartowane 4 mm | Zabezpieczenie przed przepi?ciami | DM 6KV / CM 8KV |
| Optyka | Soczewka PMMA | System sterowania | DALI |
| Uszczelka | Uszczelniacz osadzany CNC | INSTALACJA I KONSERWACJA | |
| Hak blokuj?cy | - | Monta? i instalacja | ?ciana/pod?o?e |
| ?ruba zewn?trzna | Stal nierdzewna | Pochylenie | Ze wspornikiem z podzia?k? |
| Kolor | Poliester malowany proszkowo | Okablowanie | Z wodoszczelnym z??czem |
| STANDARZY I HOMOLOGACJE | | Mocowanie | - |
| Klasyfikacja | - | Mo?liwo?? wymiany ?ród?a ?wiat?a | Niewymienny |
| Urz?dzenie z ograniczon? temperatur? powierzchni | - | Mo?liwo?? wymiany aparatury steruj?cej | Przez profesjonalist? |
| ?wiadectwo wg DIN 18032-3 | Nie | Puszka sterownika | Wbudowana |
| IPEA | - | Maksymalna powierzchnia wystawiona na dzia?anie wiatru | 0,14 m ² |
| Klasa Izolacji | I | - | - |
| Ochrona IP | IP66 | - | - |
| Odporno?? na wstrz?sy | IK08 | - | - |
| Pr?ba roz?arzony m drutem | - | - | - |

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP66

IK
IK08

GWT
-

STANDARDS/APPROVALS



Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 23/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always recommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com. Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at <https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty>. - 1 of 2



Product Data Sheet
GWS6532GD

ESALITE PL

