Product Data Sheet
GWS6535GD

ESALITE PL

Industrial LED lighting fixture made of die-cast EN AB 46100 aluminium with polyester powder coating. Correct illumination is provided by an optical system composed of different versions of lenses and sealed by an extra-clear tempered glass of 4mm. Silicone gaskets, Goretex breathing and anti-condensation device, waterproof connector for 1.5 mm² cables and stainless steel external screws. Integrated suspension fixing system thanks to a ring made directly in the die-cast aluminium. The die-cast aluminium structure guarantees optimal performance conditions both at Ta25° and Ta50° thanks to specific thermal sizing tests. The correct heat dispersion inside ESALITE is guaranteed by the special passive heat sink with a very low copper content that offers high qualitative and quantitative performances.

INFORMACJE OGÓLNE	-	**W?A?CIWO?CI OPTYCZNE I ILUMINACYJNE**	-
Kontekst	O?wietlenie parków i terenów zielonych	Optyka	Eliptyczny
Oprawa	Oprawa LED o ?redniej i wysokiej mocy strumienia ?wietlnego	Zunifikowana ocena ol?nienia	UGR ? 28
Zastosowanie	Wewn?trzny/Zewn?trzny	Moc z oprawy (lm)	13600
Unikalny kod cyfrowy (Datamatrix)	Datamatrix	Skuteczno?? (lm/W)	109
Kolor	Szary RAL 9006	Temperatura Barwowa	4000 K
Rodzaj ?ród?a ?wiat?a	LED	UGR	CRI>80
Moc	125 W	Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	SDCM = 3
?ywotno?? LED	L90B10 (Tq 25°) 100000 h; L90B10 (Tq 50°) 55000 h	Klasa ryzyka fotobiologicznego	-
Masa (kg)	8.5	Norma	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC62471
Gwarancja	5 lat	**W?A?CIWO?CI ELETRYCZNE I O?WIETLENIOWE**	-
Temperatura przechowywania	-25°C ÷ +70°C / HR 10% ÷ 85%	Zasilanie wyj?ciowe	220-240 V
Temperatura robocza	-25°C ÷ +50°C	Pr?d cz?stotliwo?? (Hz)	50/60 Hz
MATERIA?Y	-	Sterownik	W zestawie
Obudowa	Aluminium odlewane ci?nieniowo	Wska?nik awaryjno?ci sterowników	F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq50°C
Typ os?ony	P?askie szk?o hartowane 4 mm	Zabezpieczenie przed przepi?ciami	DM 6KV / CM 8KV
Optyka	Soczewka PMMA	System sterowania	DALI
Uszczelka	Uszczelniacz osadzany CNC	**INSTALACJA I KONSERWACJA**	-
Hak blokuj?cy	-	Monta? i instalacja	?ciana/pod?o?e
?ruba zewn?trzna	Stal nierdzewna	Pochylenie	Ze wspornikiem z podzia?k?
Kolor	Poliester malowany proszkowo	Okablowanie	Z wodoszczelnym z??czem
STANDARDY I HOMOLOGACJE	-	Mocowanie	-
Klasyfikacja	-	Mo?liwo?? wymiany ?ród?a ?wiat?a	Niewymienny
Urz?dzenie z ograniczon? temperatur? powierzchni	-	Mo?liwo?? wymiany aparatury steruj?cej	Przez profesjonalist?
?wiadectwo wg DIN 18032-3	Nie	Puszka sterownika	Wbudowana
IPEA	-	Maksymalna powierzchnia wystawiona na dzia?anie wiatru	0,14 m²
Klasa Izolacji	I		-
Ochrona IP	IP66		-
Odporno?? na wstrz?sy	IK08		-
Próba roz?arzonym drutem	-		-

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

						IP	**IK**	**GWT**
				0,14 m²		IP66	IK08	-

STANDARDS/APPROVALS

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 29/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty.

ESALITE PL

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 29/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty.