


Seria GENIUS




Wielofunkcyjne reflektory szerokostrumieniowe wykonane z odlewanego pod ciśnieniem aluminium, malowanego proszkowo powłoką poliestrową, do zastosowań stacjonarnych.. Optyka w 99,85% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium.. Płaskie szkło hartowane o grubości 5 mm.. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Odpowiednie do użytku z lampami halogenowymi. Wejście zasilania przez dławik na kabel o $\varnothing 9 \div 12$ mm..

Zastosowanie	Zewnętrzny	Typ Zastosowanie	Stály
Ochrona IP	IP55	Odporność na wstrząsy	IK10
Klasa Izolacji	I	Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.09 m ²
Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1.8 m	Masa (kg)	3
Kolor	Szary grafitowy	Oprawa roboczy	6.5 A
Maksymalna Moc	1500 W	Trzonek lampy	R7s
Źródło światła	HD	Klasa sprawności kompatybilnych lamp	C
Optyka	Optyka symetryczna - ULOR: < 0% 0%	Electrocod	2424

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK10



0.09 m²

1.8 m



STANDARDS/APPROVALS

