


Seria HORUS




Reflektor szerokostrumieniowy do zastosowań zewnętrznych wykonany z tworzywa termoplastycznego w kolorze szarym przydymionym ze wspornikiem cynkowanym ogniowo i pomalowanym w kolorze obudowy.. Posiada stopniową regulację ułatwiającą nakierowywanie strumienia światła.. Płaska szyba hartowana o grubości 4 mm z powłoką wykonaną sitodrukiem; mocowana na zawiasach do obudowy w celu umożliwienia szybkiego dostępu do wnętrza reflektora.. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Wejście zasilania przez dławik PG 13,5 na kabel o $\varnothing 6,5 \div 13$ mm.. Optyka w 99,85% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium.. Ramka elementów elektrycznych wykonana ze stali galwanizowanej. Dwubiegunowy blok zaciskowy na przewód o przekroju 4 mm²..

Zastosowanie	Zewnętrzny	Ochrona IP	IP65
Odporność na wstrząsy	IK09	Klasa Izolacji	II
Próba rozżarzonego drutem	650 °C	Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.124 m ²
Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m	Masa (kg)	6.3
Kolor	Szary przydymiony	Napięcie zasilające	230 V - 50 Hz
Moc	150 W	Oprawa roboczy	1.8 A
Trzonek lampy	RX7s	Źródła światła	MD
Lampa w zestawie	Tak	Klasa sprawności dostarczanej lampy	A
Klasa sprawności kompatybilnych lamp	A ÷ A+	Optyka	Asymetryczna - ULOR: 0% 0%
Światło zanieczyszczenie	0 cd/Klm	Gwarancja	5 lat
Electrocod	2443		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09



GWT
650 °C



0.124 m²



1 m



Z LAMPĄ



STANDARDS/APPROVALS

