


On request




Reflektor szerokostrumieniowy wykonany z odlewanej ciśnieniowo aluminium z ocynkowanym uchwytem, malowanym w kolorze oprawy. Posiada stopniową regulację ułatwiającą nakierowywanie strumienia światła. Płaska szyba hartowana o grubości 4 mm z powłoką wykonaną sitodrukiem; mocowana na zawiasach do obudowy w celu umożliwienia szybkiego dostępu do wnętrza reflektora. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Wejście zasilania przez dławik PG13,5 na kabel o  $\varnothing 6,5 \pm 13$  mm. Optyka w 99,85% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium. Ramka elementów elektrycznych wykonana ze stali galwanizowanej. Trzybiegunowy blok zaciskowy do szybkiego okablowania.

Zastosowanie	Wewnętrzny/Zewnętrzny	Ochrona IP	IP66
Odporność na wstrząsy	IK07	Klasa Izolacji	I
Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.103 m <sup>2</sup>	Powierzchnia boczna wystawiona na działanie wiatru	0.034 m <sup>2</sup>
Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m	Masa (kg)	5.7
Kolor	Aluminium	Napięcie zasilające	230 V - 50 Hz
Moc	70 W	Oprawa roboczy	1 A
Trzonek lampy	E27	Źródła światła	ST+
Lampa w zestawie	Tak	Klasa sprawności dostarczanej lampy	A+
Klasa sprawności kompatybilnych lamp	A+	Optyka	Optyka symetryczna - ULOR: < 0% 0%
Electrocod	2433		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**  
IK07



0.103 m<sup>2</sup>



1 m



Z LAMPĄ



0 Cd

### STANDARDS/APPROVALS

