


On request




Wielofunkcyjne reflektory szerokostrumieniowe wykonane z odlewanego pod ciśnieniem aluminium, malowanego proszkowo powłoką poliestrową, do zastosowań z regulowanymi podporami teleskopowymi (min. 1m - maks. 1,4m).. Optyka w 99,85% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium.. Paski szkła hartowane o grubości 5 mm.. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Wyposażone w ochronną osłonę z drutu oraz przewód typu H07RN-F o przekroju 3x1,5mm² długości 5m z wtyczką IEC 309 2P+E 200-250V IP67.

Zastosowanie	Wewnętrzny/Zewnętrzny	Typ Zastosowanie	Przenośny
Ochrona IP	IP55	Odporność na wstrząsy	IK10
Klasa Izolacji	I	Minimalna odlegość od oświetlonego obiektu	1 m
Masa (kg)	4.6	Kolor	Szary grafitowy
Oprawa roboczy	2.1 A	Maksymalna Moc	500 W
Trzonek lampy	R7s	Źródło światła	HD
Klasa sprawności kompatybilnych lamp	D ÷ C	Optyka	Optyka symetryczna - ULOR: < 0% 0%
Electrocod	2424		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK10



STANDARDS/APPROVALS

