


On request




Reflektor szerokostrumieniowy wykonany z odlewanej cieniowaluminium z ocynkowanym uchwytem, malowanym w kolorze oprawy..

Zastosowanie	Zewn?trzny	Grupa	II
kategoria	3GD	Strefa	2 (G) - 22 (D)
Temperatura otoczenia	-20 °C <= Ta <= +25 °C	Rodzaj ochrony przeciwp?owej	tc
Rodzaj ochrony przeciwgazowej	nR	Ochrona IP	IP66
Odporno?? na wstrz?sy	IK10	Klasa Izolacji	I
Maksymalna powierzchnia wystawiona na dzia?anie wiatru	0.15 m <sup>2</sup>	Minimalna odlego?? od o?wietlonego obiektu	1 m
Masa (kg)	12.2	Kolor	Szary grafitowy
Napi?cie zasilaj?ce	230 V - 50 Hz	Moc	400 W
Oprawa roboczy	4.2 A	Trzonek lampy	E40
?ród?a ?wiat?a	MT	Lampa w zestawie	Tak
Optyka	Asymetryczna, z wi?zk? ograniczon? - ULOR: 0% 0%	Electrocod	231

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
IK10



0.15 m<sup>2</sup>



1 m



Z LAMPĄ



### STANDARDS/APPROVALS

