


On request




Reflektor szerokostrumieniowy wykonany z odlewanej cieniowaluminium z ocynkowanym elektrolitycznie uchwytem, malowanym w kolorze oprawy. Posiada stopniową regulację ugięcia i skierowanie strumienia światła. Oddzielne przedziały optyczny i elektryczny. Front montowany na rurkach przelotowych w oprawie, wymiana żarówki przez tylne drzwiczki przykręcane śrubami. Paski szkła hartowane o grubości 5 mm. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Wejście zasilania przez dławik PG13,5 na kabel o $\varnothing 6,5 \div 13$ mm. Wejście przekładnika bezpieczeństwa przez dławik PG 11 na kabel o średnicy $7 \div 10$ mm. Optyka w 99,85% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium. Ramka elementów elektrycznych wykonana ze stali galwanizowanej. Trójbiegunowy blok zaciskowy. Wersja okablowana z korekcją współczynnika mocy do użytku z odpowiednim układem zasilającym.

Zastosowanie	Zewnętrzny	Ochrona IP	IP66
Odporność na wstrząsy	IK09	Klasa Izolacji	I
Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.25 m ²	Powierzchnia boczna wystawiona na działanie wiatru	0.083 m ²
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	3 m	Masa (kg)	16
Kolor	Szary grafitowy	Źródło światła	ST
Moc	600 W	Oprawa robocza	6.2 A
Trzonek lampy	E40	Optyka	Symetryczna, rozpraszająca - ULOR: 0%
Wiadectwo wg DIN 18032-3	Zgodny z	Electrocod	2433

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66



IK
IK09



0.25 m²



3 m



STANDARDS/APPROVALS

