



On request




Reflektor szerokostrumieniowy do zastosowań zewnętrznych wykonany z tworzywa termoplastycznego w kolorze szarym przydymionym ze wspornikiem cynkowanym ogniowo i pomalowanym w kolorze obudowy.. Posiada stopniową regulację ugięcia nakierowywanie strumienia światła.. Płaska szyba hartowana o grubości 4 mm z powłoką wykonaną sitodrukiem; mocowana na zawiasach do obudowy w celu umożliwienia szybkiego dostępu do wnętrza reflektora.. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Wejście zasilania przez dławik PG 13,5 na kabel o $\varnothing 6,5 \pm 13$ mm.. Optyka w 99,85% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium.. Ramka elementów elektrycznych wykonana ze stali galwanizowanej. Dwubiegunowy blok zaciskowy na przewód o przekroju 4 mm²..

Zastosowanie	Zewnętrzny	Ochrona IP	IP65
Odporność na wstrząsy	IK09	Klasa Izolacji	II
Próba rozwarzonym drutem	650 °C	Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.124 m ²
Minimalna odlegość od oświetlonego obiektu	1 m	Masa (kg)	5.4
Kolor	Szary przydymiony	Napięcie zasilające	230 V - 50 Hz
Moc	70 W	Oprawa robocza	1 A
Trzonek lampy	E27	Źródło światła	ST+
Lampa w zestawie	Tak	Klasa sprawności dostarczanej lampy	A+
Klasa sprawności kompatybilnych lamp	A+	Optyka	Symetryczny
Światło zanieczyszczenie	0 cd/Klm	Gwarancja	5 lat
Electrocod	2443		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK

IK09



GWT

650 °C



0.124 m²



1 m



Z LAMPĄ



STANDARDS/APPROVALS

