



On request




Zastosowanie	Wewn?trzny/Zewn?trzny	Ochrona IP	IP65
Odporno?? na wstrz?sy	IK09	Klasa Izolacji	II
Pr?ba roz?arzonym drutem	650 °C	Maksymalna powierzchnia wystawiona na dzia?anie wiatru	0.072 m <sup>2</sup>
Minimalna odlego?? od o?wietlonego obiektu	1 m	Masa (kg)	3.7
Kolor	Szary przydymiony	Napi?cie zasilaj?ce	230 V - 50 Hz
Moc	70 W	Oprawa roboczy	1 A
Trzonek lampy	RX7s	?ród?a ?wiat?a	MD
Lampa w zestawie	Tak	Klasa sprawno?ci dostarczanej lampy	A
Klasa sprawno?ci kompatybilnych lamp	A ÷ A+	Optyka	Asymetryczna - ULOR: 0% 0%
?wiat?o zanieczyszczenie	0 cd/Klm	Gwarancja	5 lat
Electrocod	2443		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP65

IK  
IK09



GWT  
650 °C



0.072 m<sup>2</sup>



1 m



Z LAMPĄ



### STANDARDS/APPROVALS

