

Product Data Sheet

GW87342


On request



Oświetlenie uliczne wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowane metodą proszków poliestrowych po pasywacji trójwarstwowej. Złota podstawa masztu można nachylić w celu ustawienia lub zamontowania górnicy. Wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowane metodą proszków poliestrowych (szary grafit) po pasywacji trójwarstwowej. Wyposażony w stopniowaną skalę goniometryczną dla ułatwienia czynności ustawiania. Możliwość ciągłej regulacji w zakresie $\pm 20^\circ$ instalacji przy uchwycie bocznym $0 \div 20^\circ$ instalacja górnicy masztu. Optyka wykonana z 99,85% polerowanego anodowanego aluminium. Silikonowa uszczelka zapobiegająca efektowi starzenia się. Plastikowy odpowietrzacz i urządzenie przeciwkondensacyjne. Obudowa zawierająca komponenty elektryczne. Wykonana z w pełni wyjmowanego poliamidu i wyposażona w uchwyt ułatwiający montaż/demontaż i transport. Dwubiegunowy zacisk zasilania w podwójnej izolacji dla przewodów 2,5 mm² PG 13,5 dla przewodów o średnicy 6,5÷11,5 mm. Szkołopłaskie o grubości 4 mm hartowane i z sitodrukiem. Ceramiczna oprawa zamocowana na obudowie komponentu.

Zastosowanie	Zewnętrzny	Ochrona IP	IP66
Odporność na wstrząsy	IK10	Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.21 m ²
Regulacja nachylenia	+20° -20°	Masa (kg)	9.3
Kolor	Grafit/Aluminium	Maksymalna Moc	150 W
Trzonek lampy	E40	Optyka	Odcinająca

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK10



0.21 m²

